


windproof.



**Jako logický doplněk k našim vzduchotěsným krabicím.
Nabízíme širokou škálu příslušenství k zajištění
kompletní vzduchotěsné elektroinstalace:**



HWD/RST, těsnící průchodky, bez halogenů;

Jednoduché, rychlé a vynikající řešení k utěsnění elektroinstalačních trubek UNIVOLT, v rozměrech 20 a 25 mm. Průchodky jsou vhodné pro všechny standardní kabely.



WMK, těsnící průchodky pro kabely, bez halogenů;

Vyrobeny z EPDM. Pro rychlé a trvalé vzduchotěsné prostupy, pro vnitřní i venkovní použití, tmavě modré/černé. Teplotní odolnost -40 °C až +90 °C. K dispozici pro 1 - 16 kabelů o průměru 6 - 12 mm.

- ✓ Bezpečné uchycení, rychlé a bezpečné utěsnění, pro vnitřní i venkovní použití
- ✓ Vysoce kvalitní EPDM, extrémně flexibilní a pružné, bez přebytku pouzdra
- ✓ Vodotěsný, vhodný i pro prostupy fasád a střešních krytin
- ✓ V případě potřeby lze kabely potáhnout



WMR, těsnící průchodky pro trubky, bez halogenů;

Vyrobeny z EPDM. Pro rychlé a trvalé vzduchotěsné prostupy pro vnitřní i venkovní použití, tmavě modré/černé. Teplotní odolnost -40 °C až +90 °C. K dispozici pro 1 - 9 trubek o průměru 15 - 30 mm, 30 - 50 mm a 50 - 90 mm.

- ✓ Bezpečné uchycení, rychlé a bezpečné utěsnění, vnitřní i venkovní použití
- ✓ Vysoce kvalitní EPDM, extrémně flexibilní a pružné, bez přebytku pouzdra
- ✓ Vodotěsný, vhodný i pro prostupy fasád a střešních krytin
- ✓ V případě potřeby lze trubky potáhnout



WAK, vzduchotěsné spojovací lepidlo;

pro vnitřní i venkovní použití k vytváření vzduchotěsných spojů mezi parotěsné a vzduchotěsné membrány všeho druhu. Teplota při použití -10 °C až +50 °C, teplotní odolnost -40 °C až +80 °C, skladování do -20 °C. Tuba 310 ml.

IES spol. s r.o.

ZLÍN
Tečovská 38, 763 02 Zlín
+420 577 155 311
ies@ies.cz

PRAHA
Zděbradská 72, 251 01 Říčany-Jažlovice
+420 312 313 911
praha@ies.cz

www.ies.cz